

**Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею
громадськості:**

Повне та скорочене найменування юридичної особи: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ / КЗ "ЦНСП" Краснокутської селищної ради

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 45449237;

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання: Україна, 62002, Харківська область, Богодухівський район, селище Краснокутськ, вулиця Миру, будинок 138; Перець Сергій Миколайович, +30984815188, електронна пошта: kz.cnsd.krkut@meta.ua

Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика: Україна, 62011, Харківська область, Богодухівський район, село Козіївка, вулиця Спортивна, будинок 5-а

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: КЗ "ЦНСП" Краснокутської селищної ради не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта:

Теплогенераторна с. Козіївка призначена для обігріву комплексу громадських будівель та споруд, що відведені для місцевої лікарні а також стаціонарного догляду для осіб похилого віку.

Джерелами утворення забруднюючих речовин (далі по тексту ЗР) на території об'єкта являється паливовикористовуюче обладнання - котел КТН 100 СЕ - це газовий котел потужністю 100 кВт з автоматичним управлінням, складається з двох блоків по 50 кВт. Фактична потужність кожного блоку 48 кВт, загальна номінальна потужність котла 96 кВт.

Котел EUROTHERM TECHNOLOGY КТН 50 СР А потужністю 50 кВт. Фактична потужність 48 кВт.

Всі котли працюють на природному газі. Опалювальне обладнання теплогенераторної має загальну номінальну потужність 150 кВт або 0,15 МВт., та фактичну потужність 144 кВт або 0,144 МВт. Річний об'єм виробництва теплової енергії становить 478,0 Гкал/рік.

В якості палива використовується природний газ, в кількості 60500 м³/рік.

Альтернативні види палива для роботи котлів не плануються.

Під час спалювання газу котлами в атмосферне повітря потрапляють: оксид вуглецю, азоту оксиди (в перерахунку на діоксид азоту), метан, оксид діазоту та двоокис вуглецю.

Характеристика проектної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування.

Характеристика проектної та фактичної виробничої потужності, продуктивності основного технологічного устаткування, режим та баланс часу роботи устаткування приведено у таблиці 3.1.

Дані по продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування та баланс часу роботи устаткування

Таблиця 3.1

Назва технологічного устаткування	Проектні значення виробничої потужності			Фактичне значення виробничої потужності		
	Потужність, продуктивність	Режим роботи	Баланс часу роботи	Потужність, продуктивність	Режим роботи	Баланс часу роботи, год/рік
Котел КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ	100 кВт	-	-	96 кВт	Сезонний	4000
Котел EUROTHERM TECHNOLOGY КТН 50 СР А	50 кВт	-	-	48 кВт	Сезонний	4000

Відомості щодо технічного стану технологічного устаткування

Інформація щодо термінів вводу в експлуатацію, нормативного строку амортизації, дати проведення останньої реконструкції, або модернізації та зміни показників продуктивності технологічного устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками приведені у табл. 3.2.

Таблиця 3.2

№ джерела викиду	Найменування технологічного устаткування	Термін введення в експл.	Норматив. строк його амортизації	Дата проведення останньої реконструкції або модернізації
1	2	3	4	5
1	Котел КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ	2004 р.	15 років	не проводилась
2	Котел EUROTHERM TECHNOLOGY КТН 50 СР А	2022 р.	15 років	не проводилась

16.7. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Відповідно до «Переліку найпоширеніших і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1598 і

«Переліку забруднюючих речовин і граничних значень потенційних викидів, по яких здійснюється державний облік», затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 № 177 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.05.2002 під № 445/6733), в таблиці 6.1 надано перелік найбільш поширених, небезпечних та інших забруднюючих речовин.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1.

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	04001/301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,090503	0,090503	1,0
2	06000/337	Оксид вуглецю	0,035185	0,035185	1,5
3	12000/410	Метан	0,002070	0,002070	10,0
4	-/07000	Вуглецю діоксид	115,529898	115,529898	500,0
5	-/04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000207	0,000207	0,1
Усього для об'єкта/промислового майданчика			115,657863	115,657863	
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	04001/301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,090503	0,090503	1,0
2	06000/337	Оксид вуглецю	0,035185	0,035185	1,5
Усього			0,125688	0,125688	
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
<i>Небезпечні забруднюючі речовини відсутні</i>					
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика					
1	2	3	4	5	6
1	12000/410	Метан	0,002070	0,002070	10,0
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	2	3	4	5	6

1	07000/-	Вуглецю діоксид	115,529898	115,529898	500,0
2	04002/-	Азоту (1) оксид [N2O]	0,000207	0,000207	0,1
Усього			115,530105	115,530105	

Характеристика установок очистки газов, их техни́ческий стан і середня ефективність роботи, параметри газопилового потоку наведені в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газов

Номер джерела викиду	Найменуван ня ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищенн я газу, %
							об'ємна витрата газопилового потoku, м³/с	масова концентрація, мг/ м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потoku, м³/с	масова концентрац ія, мг/ м³	масова витрата, г/с	
		CAS N/CAS	код	найменування									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Установки очистки газов відсутні													

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
04000	Сполуки азоту, в т. ч.:	0,091
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,091
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,035
07000	Вуглецю діоксид	115,530
12000	Метан	0,002
	Усього для об'єкта / промислового майданчика	115,658

Таблиця 6.8.1 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Мале спалювання. Котельня код 1.А.4

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
04000	Сполуки азоту, в т. ч.:	0,091
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,091
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,035
07000	Вуглецю діоксид	115,530
12000	Метан	0,002
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	115,658

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання)

Підприємство відноситься *до третьої групи*. Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування відсутні. Відповідно до цього, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання)

- *Заходи, щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.* Заходи не встановлюються у зв'язку з тим, що на підприємстві викиди найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів граничнодопустимих викидів.

- *Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва.* Дотримуватися техрегламенту. Не допускати утворення нових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без попередньої розробки та погодження відповідної дозвільної документації.

- Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Заходи не встановлюються. Джерела залпових викидів відсутні.

- Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан. Заходи не встановлюються, так як уся територія підприємства знаходиться в задовільному стані.

- Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря. Підприємство не включено до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки.

- Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах Заходи не плануються, тому що майданчик підприємства розташовано у місцевості, де Управлінням гідрометеорології державної служби з надзвичайних ситуацій не проводиться та не планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

- Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок „Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях” (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов (НМУ).

В залежності від рівня забруднення атмосфери складають попередження трьох ступенів, яким належить три види роботи підприємств при несприятливих метеорологічних умовах. Попередження першого ступеню складається, якщо передбачується один з комплексів НМУ, при якому очікується концентрація в повітрі одного або декількох речовин, що контролюються, вище ГДК, другого ступеню – якщо передбачується два тиках комплексу НМУ одночасно (наприклад, якщо при небезпечній швидкості вітру), коли очікується концентрація в повітрі одного або декількох речовин, що контролюються, вище ГДК.

Попередження третього ступеню складається у тому разі, якщо після оголошення попередження другого ступеню небезпеки інформація, що надходить показує, що при тих метеорологічних умовах, що зберігаються, прийняті заходи не забезпечують необхідну чистоту атмосфери, і при цьому очікується концентрація в повітрі одного або декількох забруднюючих речовин вище 5 ГДК.

При надходженні цих попереджень від органів Київського центру по гідрометеорології на підприємстві повинен бути виконаний комплекс заходів, що спрямований на зниження забруднення атмосфери.

При першому режимі роботи підприємству необхідно провести заходи, що носять організаційно-технічний характер.

Заходи за першим режимом повинні забезпечувати зниження концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери приблизно на 15-20%.

При другому режимі роботи підприємству необхідно провести усі заходи, що розроблені для першого режиму, а також заходи, що розроблені на базі технологічних процесів, які супроводжуються незначними зниженнями виробничої потужності підприємства.

Заходи по другому режимі повинні забезпечити скорочення концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери приблизно на 20-40%.

При третьому режимі роботи підприємства необхідно провести заходи для першого та другого режимів, крім того заходи, які дозволяють знизити викиди за рахунок тимчасового скорочення об'єму основного виробництва.

Заходи по третьому режиму повинні забезпечити скорочення концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери приблизно на 40-60%. Інформація щодо заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин надається у таблиці 10.1

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Срок виконання заходу	Номер джерела викиду на карті- схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

На підприємстві не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів та на межі розрахункової СЗЗ дотримуються гігієнічні нормативи граничнодопустимих викидів.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря надається у таблиці 10.2

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
---	---	---	--	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Об'єкт не внесено в державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів та не перебуває на обліку в органах ДСНС, тому для нього не розроблялися заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Визначені потужності викидів відповідають вимогам **Наказу №309 від 27.06.2006** та забезпечують дотримання нормативів ГДК та гігієнічних нормативів на межах СЗЗ та житлової зони по усіх інгредієнтах, які присутні у викидах КЗ «ЦНСП» Краснокутської селищної ради. Відповідно до цього природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання)

Діяльність КЗ «ЦНСП» Краснокутської селищної ради не веде до порушенню санітарно-гігієнічних норм та відповідає вимогам існуючого Законодавства.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі _____

Місце розташування джерела викиду _____

Максимальна витрата викиду, куб.м/с _____

Висота викиду, м _____

Найменування забруднюючої речовини	Гранично-допустимий викид, відносно до законодавства, мг/куб.м	Затверджений гранично-допустимий викид		Термін досягнення затвердженого значення
		мг/куб.м	г/с	

1	2	3	4	5
Пропозицій, що до дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, немає, так як джерела на майданчику КЗ «ЦНСП» Краснокутської селищної ради, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування відсутні				

Таблиця 9.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду: № 1 – труба.

Таблиця 9.2.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично-допустимий викид, відповідно до законодавства, мг/куб.м	Затверджений гранично-допустимий викид, г/с	Термін досягнення затвердженого Значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,014628
- для оксиду вуглецю – 0,006948

Номер джерела викиду № 2 – труба.

Таблиця 9.2.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично-допустимий викид, відповідно до законодавства, мг/куб.м	Затверджений гранично-допустимий викид, г/с	Термін досягнення затвердженого Значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,014808
- для оксиду вуглецю – 0,006990

Номер джерела викиду № 3 – труба.

Таблиця 9.2.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично-допустимий викид, відносно до законодавства, мг/куб.м	Затверджений гранично-допустимий викид, г/с	Термін досягнення затвердженого Значення
1	2	3	4
-	-	-	-

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,010275

- для оксиду вуглецю – 0,004875

Викиди метану, (ДВ №№ 1,2,3 – димові труби газових котлів), що надходять в атмосферне повітря від спалювальних установок (теплосилових установок, що споживають органічне паливо, і виробляють теплову (електричну) енергію, не регулюються.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, надаються до:

13.1.1. Технологічного процесу (ця умова уточнює виконання та експлуатацію технологічного процесу, в тому числі вибір технологічного процесу, вибір технічного виконання технологічного обладнання, вибір сировини та хімікатів не повинна змінюватися технологія виробництва).

Технологія виробництва повинна передбачати:

- максимально можливу герметизацію обладнання, що пов'язане з виділенням у повітряне середовище виробничих приміщень шкідливих речовин;
- запобігання забрудненню атмосферного повітря за межами санітарно-захисної зони понад встановлених нормативів ГДК;
- додержання граничнодопустимого рівня дії шкідливих виробничих факторів.

Необхідно забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів виробництва підприємства.

Забороняється робота обладнання на форсованому режимі.

Необхідно здійснювати контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів систем управління технологічними процесами.

Суворе дотримання технологічних інструкцій ведення процесу.

Сировина, що використовується на підприємстві, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що передбачено техрегламентом та сировинною базою.

13.1.2. Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів (наведені в табл. 9.3, 9.5)

Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м ³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду
Найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		Поточний	перспективний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Джерела та виробничі процеси на які встановлені технологічні нормативи відсутні								

Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	Код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залпові викиди відсутні								

13.1.3. Обладнання та споруд (визначається метод очистки або тип споруджень, що експлуатуються)

Усе обладнання, що використовується на підприємстві, повинно бути сертифіковане на використання його в Україні.

Необхідно чітко дотримуватися вимог технічної документації (паспорту) відносно параметрів роботи технологічного обладнання.

Повинна бути забезпечена технічно та технологічно можлива герметизація технологічного устаткування та газохідних систем.

Приміщення й склади закритого типу повинні мати вентиляцію, що забезпечує розбавлення шкідливих домішок у повітря до ГДК і нижче.

13.1.4. Очистки газопилового потоку (визначається ступінь очистки)

Газоочисне обладнання відсутнє. Умова не встановлюється

13.1.5. Виробничого контролю (основа організації та здійснення контрольної програми)

Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Періодичний моніторинг:

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний

період пробовідбору, а отриманні при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

(б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

(в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

(г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Відповідальний повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря. Забезпечити здійснення інструментального контролю встановлених гранично допустимих викидів відповідно вимог Дозволу.

Подання та розміщення на інтернет-ресурсі дозвільного органу щорічного звіту суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в строк не пізніше 31 березня року, що настає за звітним періодом, та містить інформацію на кінець останнього дня звітного періоду (згідно постанові Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 р. № 58)

13.1.6. Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8
Джерела, виробничі процеси, обладнання на які встановлені технологічні нормативи відсутні							

13.1.7. Адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (визначаються відомства, які повідомляються при відповідних ситуаціях)

Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Державну екологічну інспекцію Харківської області (Держекоінспекцію), після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
- будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. В повідомленні вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідно негайно приступити до проведення заходів по ліквідації аварії та терміново повідомити про це відповідні служби.

Суб'єкт господарювання повинен перевіряти і переглядати, за необхідності, свою готовність до аварійних ситуацій та встановлені схеми реагування, особливо після того, як мали місце нещасні випадки або аварійні ситуації.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Держекоінспекцію щорічно.

13.1.8. Вимоги до неорганізованих джерел викидів, спрямованих на попередження, мінімізацію, скорочення або припинення викидів забруднюючих речовин.

Неорганізовані джерела викиду відсутні. Умова не встановлюється.